

# ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

1949

N:o 17.

---

Innehåll: N:o 17. Ålands landskapsnämnds beslut om trafikmärken för landskapet Åland.

---

N:o 17.

## Ålands landskapsnämnds beslut om trafikmärken för landskapet Åland.

Vid denna dag skedd föredragning har landskapsnämnden beslutat antaga följande trafikmärken för landskapet Åland:

### I. Varningsmärken:

1. Allmänt varningsmärke: en liksidig triangel, vars sidor äro 700 mm. och vars kanter till en bredd av 100 mm. äro röda, mittfältet gult och däri en lodrät svart stapel i dimensionerna 180×30 mm. På stolpen till detta trafikmärke kan efter behov anbringas en skylt av 220 mm:s höjd och högst 700 mm:s bredd, angivande i svarta bokstäver på gul botten färja, svängbro, vägarbete eller annat dylikt.

2. Varningsmärke för gupp: en likadan triangel, i vars mittfält ett gupp är angivet i svart.

3. Varningsmärke för vägkrök: en likadan triangel med ett svart sicksackstreck i mittfältet.

4. Varningsmärke för vägkorsning: en likadan triangel med ett snedställt svart kors i mittfältet.

5. Varningsmärke för korsande väg med förkörsrätt: en

likadan triangel med spetsen nedåt och utan figur i mittfältet.

6. Märke, angivande väg med förkörsrätt: att användas i fall av behov vid sådan väg eller gata, å vilken trafiken tillkommer förkörsrätt i väg- eller gatukorsning. Märket utgöres av en på spets ställd kvadrat med 200—400 mm:s sida samt med kanterna till en bredd av 35—70 mm. rödfärgade och mittfältet gult.

### II. Trafikmärken, angivande förbud, inskränkning eller annat dylikt.

1. Förbud för körning med åkdom: en cirkel, vars diameter är 640 mm. och vars kant till en bredd av 82 mm. är rödfärgad och mittfältet gult.

2. Förbjuden körriktning: en röd cirkel med samma diameter och vägrätt mittöver en gul rektangel i dimensionerna 82×550 mm.

3. Förbud för körning med automobil: märket som i punkt II, 1.

I dess mittfält bilden av en automobil i svart.

4. Förbud för körning med motorcykel: märket som i punkt II, 1. I dess mittfält en i svart avbildad motorcykel.

5. Förbud för körning med motorfordon: en cirkel med samma diameter, kanten till en bredd av 82 mm. rödfärgad och tvärs över det gula mittfältet ett 40 mm. brett rött streck samt över detta bilden av en automobil i svart och därunder en motorcykel i samma färg.

6. Högsta tillåtna vikt för fordon: märket som i punkt II, 1. I dess mittfält är högsta tillåtna vikten angiven i svart.

7. Största tillåtna bredd för fordon: märket som i punkt II, 1. I mittfältet mellan två svarta triangulära spetsar är fordonets största tillåtna bredd angiven i svart.

8. Största tillåtna hastighet i timmen: märket såsom i punkt II, 1. I dess mittfält är fordonets största tillåtna hastighet angiven i svart.

9. Förbud för parkering: cirkeln av samma storlek med kanten till en bredd av 82 mm. rödfärgad och i det gula mittfältet bokstaven P i svart. Över denna är från vänster upptill snett nedåt mot höger draget ett rött streck av 60 mm:s bredd.

10. Förbud att stanna fordon: märket som i punkt II, 9, dock att mittfältet är blått och bokstaven P saknas.

11. Förbud för omkörning: cirkeln av samma storlek med kanten till en bredd av 82 mm. rödfärgad. I det gula

mittfältet äro avbildade två svarta pilar. Lodrätt över mittfältet och den ena pilens krökta skaft är draget ett rött streck av 60 mm:s bredd.

12. Förbud att avgiva ljudsignal: märket cirkelformigt med samma diameter och med kanten till en bredd av 82 mm. rödfärgad. I det gula mittfältet är i svart avbildat ett signalhorn, över vilket från vänster upptill snett nedåt mot höger är draget ett rött streck av 60 mm:s bredd.

13. Märke, angivande tullstation: märket som i punkt II, 1. I dess mittfält ett vågrätt svart streck i dimensionerna 300×50 mm., över detta i svarta bokstäver ordet "Tull".

14. Påbjuden körriktning: en blå cirkel av samma storlek och i dess mitt en vit pil, angivande körriktningen. Pilens största längd är 460 mm. och höjd 160 mm.

15. Påbjuden riktning för cirkulation: en blå trumma av 200 mm:s höjd. Dess diameter är 500 mm. och på dess utsida äro avbildade fem vita pilar, angivande riktningen.

16. Märke, angivande upphävd förkörsrätt: en cirkel, vars diameter är 640 mm. och vars kant till en bredd av 82 mm. är rödfärgad och mittfältet gult. I mitten märket, angivande väg med förkörsrätt, samt över detta från vänster upptill snett nedåt mot höger ett rött streck av 60 mm:s bredd.

17. Märke angivande förbud mot användning av ljus: cirkel, vars diameter är 640 mm. och vars rand till en bredd av 82 mm. är röd och cent-

rum svart. I högra randen av centrum finnes en gul strålkastare med två ljuskäglor, över vilka uppifrån vänster snett nedåt till höger dragits ett 60 mm. brett rött streck.

18. Märke angivande förbud mot användning av fjärrljus: likrande märke som i 17 punkten är nämnt, förutom att det uppifrån vänster snett nedåt till höger dragna 60 mm. breda röda strecket löper blott över den övre ljuskäg-  
lan.

### III. Märken för givakt och upplysning.

1. Parkering tillåten: en blå kvadrat med 640 mm:s sida och i mitten bokstaven P i vitt.

2. Allmänt givaktmärke: en likadan kvadrat och i mitten en vit liksidig triangel med 500 mm:s sida

3. Givaktmärke för skola, sjukhus eller annat dylikt: märket som i punkt III, 2. I triangeln är i svart antingen med bokstäver eller emblem angivet vad märket åsyftar.

4. Märke angivande hållplats för linjebil: en blå rektangel i dimensionerna 170×450 mm. och på den en avbildning i vitt av en linjebil.

5. Märke, angivande första hjälpsstation: en blå rektangel i dimensionerna 500×750 mm. och i mitten en vit kvadrat med 360 mm:s sida. I kvadraten ett rött kors med en största höjd och bredd av 300 mm.

6. Ortnamnsskylt: en blå rektangel, vars höjd icke överstiger 350 mm. och vars längd är avpassad efter ortnamnet, angivet i vita bokstäver.

7. Huvudriktningsvisare

att uppställas i tätt bebyggda orter: en blå rektangel, i höjd icke utöver 150 mm. och med ytterrandan avspetsad. Å rektangeln äro ortnamnet och väglängden angivna i vitt. Rektangelns längd är avpassad efter texten.

8. Märke för cykelväg: en blå rektangel i dimensionerna 400×280 mm. och på denna en avbildning i vitt av en cykel.

9. Märke för gångbana: en likadan rektangel och på denna en avbildning i vitt av två fotgångare.

10. Märke, angivande mötesplats å väg; avsedd för trafik i enkel körfil: en blå kvadrat i dimensionerna 400×400 mm., på vilken äro avbildade två vita pilar invid varandra, den vänstra med spetsen nedåt och den högra med spetsen uppåt.

11. Förmärke, angivande vägkorsning: en vit kvadrat med minst 1000 mm:s sida och därå vägkorsningen återgiven med svarta pilformigt avspetsade streck, vilka, då väg med förkörsrätt angives, äro 100 mm. och, då annan väg är i fråga, 30 mm. breda. Huvudväg och A-stamvägs nummer angivas å strecken med vita siffror, huvudvägs på röd botten och A-stamvägs på blå botten inom en svartkantad cirkel eller kvadrat, varvid cirkel anger väg bortom korsningen och kvadrat den till korsningen ledande vägen. De viktigaste trafikcentra, till vilka vägarna från korsningen leda, angivas å förmärket med svarta bokstäver.

12. Märke, angivande upphörande av förbud mot och inskränkning av användning

av ljus: en blå kvadrat i storlek 640 × 640 mm, i vars högra rand finnes en gul strålkastare jämte två ljuskäglor.

För att angiva var trafikmärkes verkan upphör, kan vid behov å duplettmärkets

baksida samma märke återgivas i svart på grå botten. Öven märket drages från vänster upptill snett nedåt mot höger ett svart streck av 60 mm:s bredd.

Mariehamn, å landskapsstyrelsen, den 5 april 1949.

På landskapsnämndens vägnar:

VIKTOR STRANDFÄLT  
lantråd.

Rolf Sundman  
Bitr. landkapssekreterare.