

# ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

2007

Nr 15

Nr 15

## LANDSKAPSFÖRORDNING

### om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd

Utfärdad i Mariehamn den 8 mars 2007

Med stöd av 65 § landskapslagen (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd sådan den lyder i landskapslagen 2006/85 samt 4 kap. 9 § 1 mom. och 6 kap. 16 § 3 mom. vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland sådant 6 kap. 16 § 3 mom. lyder i landskapslagen 2001/32

**upphävs** 13 § 1 mom. 1 punkten och bilaga 1 punkten 1b) till landskapsförordningen (2001:35) om miljöskydd och miljötillstånd,

**ändras** bilaga 2 sådan den lyder i landskapsförordningen 2004/38 samt

**fogas** till förordningen en ny 1a § som följer:

#### 1a §

##### *Tillståndsplikt för uttag av vatten från sjöar*

Tillstånd krävs för uttag av vatten från en sjö då det sammanlagda vattenuttaget överstiger den volym som teoretiskt sänker vattenytans nivå med

a) mer än 10 cm (volymen som det motsvarar inom parentes) för

- Möträsk i Finström och Saltvik (18 000 m<sup>3</sup>)
- Stora Svarträsk i Finström (9 600 m<sup>3</sup>)
- Tjudö träsk i Finström (81 000 m<sup>3</sup>)
- Olofsnäs träsk i Geta (37 600 m<sup>3</sup>)
- Östra Kyrksundet i Sund (197 500 m<sup>3</sup>)
- Västra Kyrksundet i Sund (56 200 m<sup>3</sup>)
- Lilla Svartträsk i Finström (1 700 m<sup>3</sup>)
- Degerbergsfjärden i Jomala (6 500 m<sup>3</sup>)

b) mer än 2,5 cm (vattenvolymen som det motsvarar inom parentes) för

- Vestmyra träsk i Hammarland (2 650 m<sup>3</sup>)
- Bränneriträsket i Finström (880 m<sup>3</sup>)
- Storträsk i Finström (15 020 m<sup>3</sup>)
- Bjärströms träsk i Finström (6 300 m<sup>3</sup>)
- Kvarträsk i Finström (4 470 m<sup>3</sup>)
- Slussfjärden i Finström (2 410 m<sup>3</sup>)
- Norra Långsjön i Saltvik (12 390 m<sup>3</sup>)
- Dalträsk i Saltvik (6 310 m<sup>3</sup>)

c) allt vattenuttag från

- en sjö där hushållsvatten tas för fler än 50 personer eller medeluttaget för hushållsvatten överskrider 10 m<sup>3</sup>/dygn
- Dalkarby träsk i Jomala, för annat än hushållsvatten
- Markusbölefjärden i Finström, för annat än hushållsvatten
- Långsjön i Finström och Jomala, för annat än hushållsvatten
- Borgsjön i Sund, för annat än hushållsvatten
- Lavsböle träsk i Saltvik, för annat än hushållsvatten
- Toböle träsk i Saltvik, för annat än hushållsvatten
- Oppsjön i Kökar, för annat än hushållsvatten
- Norrträsk i Finström
- Bolstaholms träsk i Geta

- Koldon träsk i Finström
  - Katthavet och Kungsöfjärden i Jomala
  - Höckböle träsk i Geta
  - Länabba träsk i Finström
- d) mer än 5 cm
- övriga sjöar.

*Ikraftträdande och övergångsbestämmelser*

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

Tillstånd beviljade med stöd av landskapslagen (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd för uttag av vatten fortgår den tid som tillståndet gäller.

Mariehamn den 8 mars 2007

ROGER NORDLUND  
lantråd

Harriet Lindeman  
föredragande ledamot

## Bilaga 2

Krav på avloppslösningar för enskilda hushåll

### Reningskrav

- fosforreduktionen skall vara minst 80 %
  - kvävereduktionen skall vara minst 40 %
  - reduktionen av organiska ämnen räknat som reduktion av BOD<sub>7</sub>-värde skall vara minst 90 %
- Reningsgraden beräknas utgående från den beräknade belastningen från helt orenat avloppsvatten. Målsättningen är att minst 50 % av fosfor i avloppsvattnet skall kunna återvinnas.
- Om utsläppet av avloppsvatten sker till en vattentäkt, badstrand eller annan speciellt känslig recipient kan kommunen besluta om strängare krav än vad som förskrivs i denna bilaga.

### Allmänna krav och bestämmelser

Slamavskiljare som hör till avloppsanläggningen skall tömmas tillräckligt ofta, dock minst en gång om året.

En ny eller ombyggd anläggning skall alltid synas och godkännas av kommunen innan den tas i bruk.

### Krav på genomförandet vid nybyggnad

Kraven skall uppfyllas vid alla nya byggnader med enskild avloppslösning som fått byggnadslov efter 1.1.2005. Av ansökan om byggnadslov skall framgå att de nya kraven kommer att uppfyllas samt att anläggningen även i övrigt kommer att uppföras och skötas på föreskrivet sätt.

### Krav på genomförandet vid befintlig bebyggelse

Kraven skall uppfyllas före 1.1.2008 vid alla byggnader med enskilda avloppslösningar där avloppsbehandlingen inte uppfyller de krav som gällde före 1.1.2005. Detta gäller i första hand anläggningar med enbart slamavskiljning.

Kraven enligt denna bilaga skall uppfyllas före 1.1.2014 vid alla byggnader med enskilda avloppslösningar.

Kommunen kan bevilja dispens för genomförandet av åtgärder om avloppsvattnets påverkan på vattenmiljön bedöms vara liten och fastigheten bebos av högst två personer som båda är födda 1935 eller tidigare. Kommunen kan även bevilja dispens, dock senast till 1.1.2013, om fastighetsinnehavaren förbinder sig att ansluta fastighetens avlopp till ett kommunalt avloppsprojekt som är beslutat att genomföras i det aktuella området i överensstämmelse med kommunens avloppsplanering eller till ett privat avloppsprojekt som omfattar minst fem hushåll.

### Tillståndsansökan

Tillståndsansökan bör innehålla åtminstone följande uppgifter:

- Kontaktuppgifter för sökanden
- Föreslagen behandlingsmetod
- En ritning över anläggningen och en arbetsbeskrivning över byggandet av anläggningen
- Redogörelse för skötseln av anläggningen (tillsyn, slamtömning, eventuell kemikaliedosering m.m.)
- En situationsplan i skala 1:500 – 1:1000 som visar var fastigheten och avloppsanläggningen är belägna samt tillfartsvägen som slamtömningsfordonen kommer att använda. Av situationsplanen bör även framgå eventuella befintliga och planerade dricksvattenbrunnar samt avloppsanläggningens avstånd till fastighetsgränsen.

